Win Chung 赢创智能
WIN CHUNG SMART MACHINERY










常州市赢创智能机械有限公司

地址：江苏省常州市武进区洛阳工业园创盛路5号

电话：0519-88522885

网址：www.rayattachments.com

ISO9001 CERTIFIED　CE

微信　抖音

赢创智能
WIN CHUNG SMART MACHINERY

WIN CHUNG SMART MACHINERY

让天下
没有难做的工程！



常州市赢创智能机械有限公司

www.rayattachments.com







ABOUT US

关于我们

常州市赢创智能机械有限公司位于江苏鱼米之乡的常州，占地20000多平方米。我们致力于工程机械属具及备件的研发与生产，至今已颇具规模。

随着市场的需求和发展，液压螺旋钻机，快速连接器，液压剪和液压钳等属具已经成为我们面向国内外市场的主打产品。

先进的设备，精湛的技术，强大的团队，是赢创智能机械不断向前发展的基石。

诚信发展，创新共赢，精益求精是赢创智能不懈努力的方向。

对外成就客户，对内成就员工，让天下没有难做的工程是赢创发展的使命。

LEAD PRODUCTS TO THE WORLD

让产品走向世界











液压螺旋钻机
EARTH AUGER

液压螺旋钻机分四部分组成：连接架，驱动头，钻杆，油管。

其中驱动头（动力头）是整机的核心部分，我们使用进口马达保证其品质，我们使用精密度很高的齿轮减小整机作业中的摩擦，减少磨损，增加使用寿命，降低噪音，美化环境。

其中钻杆是耐磨件，我司采用耐磨坚硬的硬质合金齿和齿尖，软岩齿和齿尖而且我们研发了防震锁止钻齿，给予易损件全心全意的呵护，让他不再易损。

特点：

1、液压螺旋钻机，高效旋转，专业成孔。

2、EATON马达，持久耐用，省心省力。

3、三种钻杆，适用各种土质，常规产品3个工作日内发货，好又快。

4、全系列型号匹配各种装备、挖机、滑移装载机、吊机、两头忙、拖拉机等。

5、动力头整机质保12个月。



连接架
双轴防摆连接架确保重直地面，精准孔位，操作方便

驱动头
液压马达，美国知名品牌——伊顿

管路
高质量韧性好，使用命长

钻杆连接套筒
多种输出轴可以满足你的不同需求

钻杆
耐磨材料，点焊工艺，抛丸结合，耐磨，使用寿命长

齿尖和齿
岩石钻杆适用于软岩，碎石等，穿透性好

齿尖和齿
合金钻适用于软土、沙土、粘土等，排土性能好





液压螺旋钻机
EARTH AUGER



适配迷你挖掘机 1-5T
W2000-4500



适配挖掘机 4.5-10T
W5000-8000



适配挖掘机 13-25T
W12000-25000



适配挖掘机 21-50T
W35000-65000

螺旋钻机参数表

型号	单位	W 2000	W 2500	W 3500	W 4500	W 5000	W 5500	W 7000	W 8000	W 12000	W 15000	W 20000	W 25000	W 35000	W 42000	W 50000	W 65000
适配重量	T	1-2.5	1.5-3	2.5-4.5	3-5	4.5-7	5-7	7-10	8-12	13-17	13-17	13-20	15-23	20-45	20-45	20-45	20-50
最大扭矩	N.m	≤1871	≤2432	≤3614	≤4499	≤5056	≤5910	≤6931	≤8152	≤11976	≤15046	≤19560	≤24949	≤35265	≤42318	≤47389	≤62197
操作压力	Bar	205	205	240	240	240	240	260	240	240	240	240	240	310	310	320	350
操作油流量	l/min	23-53	30-61	30-68	38-76	38-76	45-83	61-121	61-136	70-150	80-170	80-170	80-170	80-170	80-170	100-280	100-280
旋转速度	Rpm	40-92	40-82	32-72	32-64	29-58	28-50	37-72	29-64	22-48	20-43	16-33	12-26	9-24	9-20	11-30	9-25
油管	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1	1	1	1	1	1 1/4	1 1/4
输出轴	mm	Φ65	Φ65	Φ65	Φ65	□75	□75	□75	□75	□75	□75	□75	□75	□110	□110	□110	□110
单位重量	Kg	54	54	71	71	108	108	112	115	167	167	270	270	440	440	470	490
单位高度	mm	595	595	700	700	780	780	850	850	930	930	1150	1150	1410	1410	1410	1450
单位直径	mm	200	200	244	244	269	269	269	269	290	290	345	345	406	406	406	406
连接架装置选项		单轴、双轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴防摆连接架	单轴、双轴防摆连接架
钻杆型号	mm	S4	S4	S4	S4	S5	S5	S5	S5	S6	S6	S6	S6	PA	PA	PA	PA
钻杆长度	mm	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1750	1750	1750	1750	2300	2300	2300	2300
钻杆直径	mm	100-400	100-500	100-750	100-900	150-600	150-750	150-900	150-900	150-900	150-1200	150-1200	150-1200	300-1500	300-1500	300-1500	300-1500





钻机零配件

Spare Parts of Earth Auger



S4钻杆

输出轴：Φ65mm
长 度：1.2米
钻杆直径：100-900mm
S4延伸轴：Φ65mm

长度	零件号
500mm	14E050
800mm	14E080
1000mm	14E100



S6钻杆

输出轴：□75mm
长 度：1.75米
钻杆直径：150-1200mm
S6延伸轴：□75mm

长度	零件号
1500mm	16E150
2000mm	16E200
3000mm	16E300



S5钻杆

输出轴：□75mm
长 度：1.5米
钻杆直径：150-900mm
S5延伸轴：□75mm

长度	零件号
1000mm	15E100
1500mm	15E150
2000mm	15E200



PA钻杆

输出轴：□110mm
长 度：2.3米
钻杆直径：300-1500mm
PA延伸轴：□110mm

长度	零件号
2000mm	1PE200
3000mm	1PE300



连接架

Hitch Option



S4耐磨替换件

Wear Resistant Replacement Parts



S5/6耐磨替换件

Wear Resistant Replacement Parts



PA耐磨替换件

Wear Resistant Replacement Parts



刨树器
STUMP PLANER

赢创刨树器是一种适配多种驱动头的快速简单的属具，可以高效清理和磨平任意尺寸的树桩。
相比较传统的刨树器，赢创刨树器连接驱动头使用，更加快速和高效，主要是针对地面准备和林地维护等相关的工作。





刨树器参数表

型号	RSP-250	RSP-350
钻程范围	W2500-4500	W5000-8000
直径/mm	250	350
长度/mm	635	675
输出轴	Φ65mm / □75mm	Φ65mm / □75mm

操作步骤



Step 1
独特的刀尖与树桩的顶部相结合后，将它放下后，将使刀片可以在一个平稳的水平切削。



Step 2
当刨具完成了一定程度的切削，它可以被复位重叠到第一个孔的位置，然后重复过程直到所有的树桩被清除。



Step 3
刀片的旋转将木头刮成一个整齐的桩并且牵动刨具进一步的下行。









快速连接器
QUICK COUPLER

高效　便捷　安全

快速连接器（简称快换）是与挖掘机配套，并实现与各种挖掘机属具快速连接的机器。它大大提高了项目工程的进度，降低了更换各类属具的时间，提高了操作员的安全系数。快换能与各种品牌，不同吨位的挖机配套，快换使用进口电磁阀和自制油缸保证其产品质量和使用寿命，同时还提供齐全的安装零配件。

快速连接器参数表

参数	单位	RQH-MINI	RQH-02	RQH-04	RQH-06	RQH-08	RQH-10	RQH-17	RQH-20
适配吨位	T	<4	4-6	7-8	12-18	19-24	25-32	33-40	50-80
长	mm	306-475	534-545	600	765	924-944	983-1050	1006-1173	1215-1425
高	mm	230-268	307	310	388	492	574	558-610	622-780
宽	mm	175-242	258-263	270-280	353-436	449-483	543-568	606-663	640-740
中心距	mm	86-200	230-270	290-360	380-420	460-480	473-540	550-620	630-760
小臂宽	mm	86-185	155-170	180-200	232-315	306-340	375-411	416-469	472-560
油缸行程	mm	90-140	208-318	340-450	340-486	256-390	413-590	520-590	570-780
轴直径	mm	25-40	45-50	50	50-70	70-80	80-90	90-120	125-150
重量	Kg	60	100	110	250	500	650	850	1150
工作压强	kgf/cm²	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380
油流量	l/m	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20



液压快换



液压快换



机械快换

双锁快换

赢创双锁快换是由常州市赢创智能机械有限公司独家开发的新兴产品。挖掘机双锁连接器无需人工插安全销，全自动操作切换挖掘机属具，更加安全和快捷。而且中心距范围比普通快速接头更广，可以适配更多的挖掘机属具。



专利号：ZL 2015 2 0620617.3
ZL 2016 2 0720244.1

普通液压快换

普通液压快换中心距行程最多有**2厘米**的差距，若超出这个范围，安全销将不起作用。

VS

双锁液压快换

双锁液压快换中心距行程扩大到**6厘米**的差距，这样可以适配更多的属具，使用更安全，操作更便捷。

双锁快换参数表

型号	单位	RQH01M	RQH01D	RQH02M	RQH02D	RQH04M	RQH04D	RQH06M	RQH06D	RQH08M	RQH08D	RQH10M	RQH10D
适配吨位	T	1-2	2-4	2.5-4	4-6	4-6	6-8	10-15	10-15	15-27	15-27	25-30	30-35
轴直径	mm	30	35/40	40/45	40/45	45/50	50/55	60/65	65	70/80	80/90	90/100	90/100
中心距	mm	115-140	160-200	185-220	215-250	255-290	262-320	340-400	355-420	380-435	430-485	460-530	480-550
小臂宽	mm	105-125	110-125	125-140	145-180	150-180	185-220	215-250	250-270	300-340	305-340	350-390	390-420
油压	Bar	40-248	40-248	40-248	40-248	40-248	40-205	40-205	40-205	40-205	40-205	40-205	40-205
油流量	L/min	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
油管尺寸	Inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
重量	Kg	21	31	47	60	70	97	160	170	275	310	430	490
长度	mm	370	400	570	570	585	655	745	876	940	985	1065	1080
宽度	mm	200	220	280	280	290	312	390	390	475	475	510	590
高度	mm	210	225	305	305	305	350	420	420	505	505	565	580

倾斜双锁快换



倾斜双锁快换参数表

型号	适配重量	油缸		倾斜装置				
		最大压力	操作流量	最大压力	建议流量	倾斜角度	倾斜扭矩	保持扭矩
	T	(Bar)	(L/min)	(Bar)	(L/min)	(°)	(Nm)	(Nm)
RQH01T	1-3	200	10-20	210	2-3	140/180	900	2400
RQH02T	4-6	200	10-20	210	6-10	140/180	3200	7200
RQH04T	6-8	200	10-20	210	15-20	140/180	7000	20000
RQH06T	10-15	200	10-20	210	20-25	140/180	9000	26000
RQH08T	15-23	200	10-20	210	25-32	140	15000	43000

多功能破拆抓
DEMOLITION GRAPPLE







多功能破拆抓参数表

型号	单位	RCG-02A	RCG-02B	RCG-04	RCG-06A	RCG-06B
适配重量	Ton	2.5-4.5	4-6	6-8	10-15	15-18
油缸压力	Bar	250	300	350	350	350
油缸油流量	Liters/min	8-15	10-20	15-30	30-65	40-80
360° 旋转压力	Bar	100	100	100	140	140
360° 旋转流量	Liters/min	6-9	8-12	8-12	12-20	12-20
360° 旋转转速	Rpm	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
抓力	N	12000	19000	25000	40000	50000
A	mm	1090	1180	1290	1710	1830
B	mm	770	850	960	1245	1360
C	mm	770	825	910	1240	1335
D	mm	830	860	945	1360	1435
L	mm	400	460	550	800	900
容积	L	75	94	116	350	440
重量	Kg	210	260	370	745	950





